

SPECIFICATIONS DES PROTECTIONS TUBEX

- **TUBEX PAYSAGE**

Protection tubulaire micro perforée, rigide à double paroi alvéolée de couleur verte en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 5 à 7 ans. Le bord supérieur est incurvé. La protection est dotée d'une ligne de rupture laser. Sur une zone renforcée est installée une sangle ré ajustable. Les protections sont emboîtées les unes dans les autres par 5 avec des diamètres 73 à 105mm. Elles mesurent 0,60m de hauteur.

- **TUBEX LARGE**

Protection tubulaire rigide à double paroi alvéolée de couleur verte en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 5 à 7 ans. Le bord supérieur est incurvé. Sur une zone renforcée sont installées deux sangles ré ajustables. Les protections sont emboîtées les unes dans les autres par 4 avec des diamètres 130 à 160mm. Il existe deux modèles l'un mesurant 0,60 m l'autre 0,75M.

- **PROTEGETRONC**

Protection tubulaire rigide à double paroi alvéolée de couleur verte translucide. Fendue longitudinalement la protection s'enroule sur elle-même avec un diamètre de 50 ouvert à 65mm pour le modèle simple et de 65 s'ouvrant à 80mm pour le modèle « extra ». Elle est en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 5 à 7 ans. Les protections sont emboîtées les unes dans les autres par 2 pour le modèle standard et par 3 pour le modèle « maxi ». Elles mesurent 0,40 ; 0,60 ou 0,75m de hauteur.

- **TUBEXPLANTATION**

Protection tubulaire rigide à double paroi alvéolée de couleur blanche en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 2 à 3 ans. Elle comporte des zones renforcées lui assurant une rigidité. Elle est livrée à plat sur palette.

- **PROTOTIGE**

Protection tubulaire rigide à simple paroi de couleur noire. Fendue longitudinalement la protection s'enroule sur elle-même avec un diamètre de 50 mm pour le modèle de 0,55 et de 1,00m de hauteur. Le modèle de 1,00m est aussi disponible en diamètre 100mm. Les protections sont emboîtées les unes dans les autres par 5.

- **TUBEX L STANDARD**

Protection tubulaire rigide à double paroi alvéolée de couleur verte en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 5 à 7 ans. Le bord supérieur est incurvé. La protection est dotée d'une ligne de rupture laser. Sur une zone renforcée est installée une sangle ré ajustable pour les protections de 0,40m, 0,50m et 0,60m. Pour les protections de 0,75 et 1,20m deux sangles sont posées. Les protections sont emboîtées les unes dans les autres par 5 avec des diamètres 73 à 105mm.

- **TUBEX EQUILIBRE**

Protection tubulaire rigide à double paroi alvéolée de couleur verte translucide en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 5 à 7 ans. Le bord supérieur est incurvé. La protection est dotée d'une ligne de rupture laser. Sur une zone renforcée sont installées deux sangles ré ajustables. Des perforations permettant une ventilation du tube sont situées sur une face à la base de la protection. Leurs tailles et leurs positionnements font l'objet d'un brevet avec l'INRA. Les protections sont emboîtées les unes dans les autres par 5 avec des diamètres 80 à 120mm. Elles mesurent 1,20, 1,50 ou 1,80m

- **SPYREX**

Protections hélicoïdales à simple paroi, de couleur verte en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 5 à 7 ans. Les protections sont emboîtées les unes dans les autres par 5. Elles mesurent 0,60, 1,00 ou 1,20m