



TUBEX "L" STANDARD

TUBEX "L" STANDARD est une protection tubulaire rigide à double paroi alvéolée de couleur verte. Elle est fabriquée en polypropylène avec un traitement anti-U.V. lui donnant une durée de vie de 5 à 7 ans. Le bord supérieur est incurvé. La protection est dotée d'une ligne de rupture laser. Sur une zone renforcée est installée une sangle réajustable (une ou deux selon la hauteur).

CONSEILS D'UTILISATION

Le choix de la taille de la protection doit être guidé par la faune présente. La protection sera solidement fixée à l'aide des sangles sur un piquet enfoncé d'environ 1/3 de sa hauteur. Le bord incurvé sera dirigé vers le haut pour prévenir l'abrasion du plant à l'émergence. Un suivi de la plantation permettra de s'assurer que la ligne laser s'ouvre bien pour prévenir l'étranglement du jeune plant.

AVANTAGES

TUBEX "L" STANDARD est efficace contre les attaques des animaux comme les lapins, lièvres, chevreuils et autres cervidés. En concentrant le gaz carbonique et en améliorant l'humidité relative autour du jeune plant, la protection favorise sa reprise et améliore sa croissance. Prête à l'emploi, elle est facile à manutentionner et très rapide de pose permettant d'importantes économies de main d'oeuvre. Matérialisant l'arbre, elle facilite les opérations de suivi de la plantation. L'absence de résidu dans son processus de photo-dégradation autorise un abandon sur site.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Hauteurs	600, 750 et 1200 mm
Série	par 5
Diamètres	de 73 à 105 mm
Collisage	par 100
Couleur	verte
	1 sangle pour les 600 / 2 pour les 750 et 1200 mm

